



CM215fw

列印速度	彩色 12 頁 / 黑白 15 頁
暖機時間	31 秒內
首頁輸出時間	彩色 15 秒 / 黑白 12.5 秒
列印解析度(標準/最高)	1200 x 2400 dpi (影像增強模式)
影像處理器	295MHz
記憶體(標準/最大)	128MB
連接介面	10/100BaseT、高速 USB2.0、IEEE802.11 b/g 無線網路
通訊協定	TCP/IP (IPv4/IPv6 : LPD, Port9100, WSD(註 1))
列印控制語言	GDI

列印功能	省碳模式、手動雙面列印、取消列印(從面板操作)，多張合一列印 (N-up)，海報列印(Windows OS)，浮水印(Windows OS)，分頁列印，影像旋轉(180°)
無線列印	內建 IEEE802.11 b/g
無線認證	WiFi、WPA2.0(Personal)
無線安全協定	WEP (64/128bits), WPA-PSK (TKIP, AES), WPA-2PSK (AES)
Wifi 安全性設定	Push Button Configuration(PBC)、Personal Identification Number(PIN)
影印速度 (A4)	彩色 12 頁 / 黑白 15 頁
影印解析度	最大 600 x 600 dpi
影印首頁輸出時間	彩色 40 秒 / 黑白 24 秒
影印縮放比例	25 - 400%
連續影印	1-99 頁
影印功能	身分證件影印、二合一影印、邊框消除(可設定尺寸)、分頁(電子分頁)
掃描類型	彩色接觸式影像感測器(CIS)
掃描色階	24 位元(每個顏色 8 位元)
掃描解析度(標準/最高)	1200 x 1200 dpi(光學解析度)；可模擬至 4800x4800 dpi (僅適用於 TWAIN 驅動程式)
掃描文件尺寸	掃描平台：215.9 x 297 mm 自動送稿器(ADF)：215.9x355.6 mm
掃描目的地	直接掃描至 USB 隨身碟、應用程式掃描(PDF/JPEG/ TIFF)、掃描至 Email、掃描至網路 FTP/SMB
文件處理軟體	DocuWorks 7.3 (需註冊)
掃描驅動程式	TWAIN, WIA, Mac ICA (僅支援 Mac OS 10.8)
傳真傳輸模式	ITU-T Super G3/G3 ECM/G3
傳真通訊系統	PSTN, PABX
傳真速度	33.6 kbps
傳真解析度	最高 400 x 400 dpi
傳真記憶體容量	2MB
傳真功能	從電腦直接傳真、機密文件接收、傳真轉傳至 email、傳真轉傳至 FTP/SMB、遠端傳真接收、垃圾傳真過濾
傳真快速撥號	8 組單鍵撥號 / 99 組快速撥號 / 6 組群組撥號
紙張尺寸	A4 SEF, B5 SEF, A5 SEF, Letter SEF, Executive SEF, Folo

	(8.5" x 13") SEF, Legal SEF, Envelope (Com-10 SEF, Monarch SEF/LEF, DL SEF/LEF, C5 SEF), 自訂尺寸列印(寬 76.2–215.9mm、長 127–355.6mm)
紙張重量	60 – 163 磅
紙張種類	普通紙、普通厚紙、再生紙、標籤(註 2)、光面紙、信封、封面紙
進紙容量	150 + 手送紙匣 10 張
出紙容量	100 頁紙張朝下
作業系統	Windows XP (32bit/64bit), Server 2003 (32 bit/64bit), Vista (32bit/64bit), Server 2008 (32bit/64bit), Server 2008R2 (64bit), 7 (32bit/64bit), Win8(32bit/64bit), Server 2012(64bit)、Mac OS X Version 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x 10.7.x and 10.8.x
電力規格	AC110–127 V ±10%, 7A or less; both 50/60 Hz
電力消耗	連續列印: 330 / 待機: 低於 55W / 省電: 2W 符合 ENERGY STAR 國際能源之星認證
TEC 值(基本耗電量)	0.97kWh(115V)
操作環境	溫度: 10° - 32° C, 相對濕度: 10% - 85%RH
噪音值	操作: 6.5 dB; 51 dB (A) / 待機: 3.8 dB; 22 dB (A)
尺寸 (深 x 寬 x 高)	389 x 410 x 338mm
重量	15kg
初始碳粉匣容量	黑白 1,000 頁, 彩色 700 頁
保固	30,000 張或三年保固, 以先到者為準(含台灣本島、金門及澎湖免費到府收送)(註 3)
註解	*列印速度可能因紙張種類、紙張尺寸及列印環境而有所改變 註 1: Web Services Devices (WSD) 僅適用於 Windows Vista, Windows 7, Windows 8 註 2: 請使用雷射列印專用紙材 註 3: 使用非新加坡商富士日洛克斯原廠耗材所造成之損壞, 不在 Fuji Xerox 原廠保固與服務合約範圍內。原廠耗材辨識方法請見 這裡 。30,000 張由 ISO/IEC 19752 標準, 以每頁 5% 覆蓋率計算。
產品安規	本產品通過經濟部標準檢驗局(BSMI) CNS13438 與 CNS14336-1 驗證, 驗證登錄(RPC) 型式認證 R33031
環標證號	9539

