



DouCenter SC2020 彩色影印機

列印速度	A4 LEF：黑白：20 ppm, 彩色：20 ppm A4, B4, A3, B5, LE F / B5：黑白：12 ppm, 彩色：12 ppm
建議月印量	4000 頁
暖機時間	41 秒以內 (室溫 20°C)
列印解析度(標準/最高)	1200 x 2 400 dpi (資料處理解析度 600 x 600 dpi)
記憶體(標準/最大)	512 MB (最大 512 MB)
連接介面	Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T, USB 2.0
列印控制語言	PCL6 / PCL5c, HBPL
影印首頁輸出時間	黑白：8.6 秒 (A4 LEF / 黑白優先模式) 彩色：10.8 秒 (A4 LEF / 彩色優先模式)
影印縮放比例	25%~400% (可 1%微調)
掃描速度	黑白：24 ppm, 彩色：19 ppm (200dpi)
掃描解析度(標準/最高)	•TWAIN： 黑白和灰階：600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 150 x 150 dpi

	彩色：400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 150 x 150 dpi •WIA： 彩色, 黑白和灰階：400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 150 x 150 dpi
掃描文件尺寸	紙張及書籍原稿 - 最大 297 x 432 mm (A3, 11 x 17")
傳真傳輸模式	ITU-G3 (傳真功能選購)
傳真尺寸	傳真原稿尺寸：最大：A3, 11 x 17" 接收紙張尺寸：最大：A3, 11 x 17", 最小：A4, Letter
自動雙面列印器	內建
自動雙面送稿器	110 張(80 gsm) / 送紙速度:黑白：20 ppm, 彩色：18 ppm
紙張尺寸	最大：A3, 11 x 17" / 最小：A5 (手送紙匣：規格以外尺寸：89 x 98 mm) 列印邊界：前端 5.5 mm 以內, 後端 5.5 mm 以內, 左 / 右 5.5 mm 以內
紙張重量	標準：紙匣 1：60~90 gsm, 手送紙匣：60 ~ 216 gsm 單一紙匣模組(紙匣 2)：60~256 gsm
進紙容量	標準：紙匣 1：250 張(80gsm), 手送紙匣：100 張(64gsm) 選購：單一紙匣模組(紙匣 2)：500 張(80gsm) 最大：850 張 (主機 + 單一紙匣模組)
出紙容量	250 張 (A4 80gsm)
作業系統	PCL6 驅動： Windows® XP (32 位), Windows Server® 2003 (32 位) Windows Vista® (32 位), Windows Server® 2008 (32 位) Windows® 7 (32 位), Windows® 8 (32 位) Windows® 8.1 (32 位), Windows® XP Professional (64 位) Windows Server® 2003 (64 位), Windows Vista® (64 位) Windows Server® 2008 (64 位), Windows® 7 (64 位) Windows Server® 2008 R2 (64 位), Windows® 8 (64 位) Windows Server® 2012 (64 位), Windows® 8.1 (64 位) Windows Server® 2012 R2 (64 位) •Mac OS X 驅動： Mac OS X 10.5 / 10.6 / 10.7, OS X 10.8 / 10.9
電力規格	AC 110 V ± 10%、10 A、50 / 60 Hz 共用
電力消耗	1.1 kW 以下 / 睡眠模式：1.2 W 以下 / 低電力模式：48 W 以下 / 待機模式：78 W 以下
尺寸 (深 x 寬 x 高)	寬 595 x 深 586 x 高 634 mm
重量	49 kg
保固	提供一年隔日(工作日)到府現場服務(不包含離島)保固, 包含線上技術支援及 0800 免付費電話支援服務
註解	※詳細規格請下載中文型錄

環標證號	11371
------	-------