



### Kyocera 京瓷美達 1801

影印說明：全新機(黑白)全新／本 網頁為購買  
型 式：落地型

影印速度：<黑白>每分鐘 18 張 A4R(橫向)出紙

原 稿 台：RADF 雙面自動送稿機 50 張

感 光 體：PSLP 感光滾筒

影印方式：雷射靜電轉印系統

顯像方式：乾式一成分電子轉寫系統

定著方式：上下滾筒加熱定著方式

曝光控制：自動/手動/寫真

影印功能：文字 . 文字 / 寫真 . 寫真

使用原稿：最大 A3

影印尺寸：紙匣：A3~A5R、手送：A3~A6R

連續影印：1~999 張

操作面板：中文 LCD 顯示(2 行)及中文按鍵

放大縮小：25%~400% (1%增加)

空白影印區域：2.5mm 四週邊緣

解析度：影印 600\*600dpi

預熱時間：17.2 秒內(開啟主電源)

給紙方式：單一紙匣 300 張可調式萬用紙匣(含選購 300 張紙匣×3)

電子分頁：1~999 份

手送台：100 張(標準)

紙張重量：紙匣：64~105 磅、手送：45~160 磅

特殊功能：一次掃描可以影印 999 張

其他功能：自動斷電、自動節電；節電功能

證件影印：內建

合併影印：2 合 1, 4 合 1

主要電源：AC110V、60Hz、10.4A

影印體積(寬\*深\*高)：565 × 527 × 485 mm

重量：27 公斤

影印機裝設總寬度：約 125 公分

-

功能(黑白)：標準 電腦 PC(黑白)：標準

相容性：G3 型機

接收尺寸：A3.B4.A4.A4R.B5.B5R.

傳送速度:33.600bps

免持聽筒：有

電腦 PC:內建(可直接用電腦傳至影印機直接傳送出去不用列表出紙再)

無紙傳送:有(可 1 對 254 台電腦)

傳送時間：3 秒

自動接收：有

外接電話：有

電腦作業系統：適用 Windows 2000.XP.2003.2008.Vista .Windows

7\*32\*64 .Windows 8\*32\*64

\_\*

網路+USB 雷射列表機(黑白)：標準

列表尺寸：A3.B4.A4.A4R.B5.B5R.

列印機語言：標準：Host Base Printing System

列印解析度：600 dpi x 600 dpi.

列表輸出連接埠：USB+含區域網路卡(可 1 對 254 台電腦連線列表輸出)

記憶體：256MB

列表輸出連接埠：High Speed USB 2.0

電腦支援作業系統：適用 Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8; Apple Macintosh OS 10.5 , Linux OS

彩色掃描功能：標準

掃描模式：彩色；灰階；黑白

掃描解析度：彩色及灰階: 300dpi, 200dpi; 黑白: 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi

掃描速度：黑白/灰階/彩色:最快 22 / 14 / 14 ipm (A4, 300 dpi, USB 連接介面, 單面原稿)

檔案格式：TIFF、JPEG、BMP、PDF

影像類型模式：文字、照片、文字+照片

傳送類型：Scan to PC (SMB); Scan to ; TWAIN Scan; WIA Scan, 掃描應用程式:

Client Tool

標準連接介面：Hi-Speed USB 2.0 介面

地址簿：10 組

附安裝驅動光碟及傳輸線

-

雙面單元：選購

2-3 紙匣：選購

-

產品說明：標準配備規格 單紙匣 雙面送稿機 手送台