



magicolor 1600 彩色列表機

打印過程	
打印方式	桌面全彩色，A4 雷射
打印速度	A4：顏色：5ppm 的 黑白：20ppm 的
首頁輸出	顏色：23 秒。 單聲道：14 秒。
預熱時間	平均 30 秒。
最大。決議	1200 dpi 的 x 600 dpi 的x1 位
打印量	推薦：每月550 頁（平均）
打印功能	自動縮放，多合一，海報模式，小冊子，水印， 質量調整，疊加，整理
複製過程	
複印速度	高達 20ppm 的單色

	高達 5 ppm (彩色)
首次複印	23 秒單色 52 秒顏色
複印分辨率	600 dpi 的 x 600 dpi 的x1 位
副本	1 - 99
變焦範圍	50 - 200% (以 1%步進)
複印功能	身份證複印件，2 合 1，整理，雙面複印
掃描進程	
掃描技術	CCD 圖像傳感器，平板
掃描速度	顏色：4.26 毫秒/線 單色：1.42 毫秒/線
分辨率	600 x 600 dpi 的
掃描尺寸	最大。A4，自定義格式
掃描模式	掃描到電子郵件 掃描至 FTP 掃描到 USB 掃描至 SMB TWAIN 掃描 的 Windows WIA 掃描
文件格式	PDF，TIFF，JPEG
傳真過程 (發送和接收帶有內置傳真)	
調製解調器速度	33.6 Kbps 的 V.34
傳輸速度	3 秒/頁 (在 V.34)
傳真壓縮	MH，MR，MMR，JBIG
快速撥號	220

組撥號	20 組（最多 50 台為一組）
傳真功能	接收到的電子郵件，自動重撥，廣播時（最大 236 個目的地），定時發送，PC 傳真
硬件和軟件功能	
記憶力	128 MB
接口支持	10-BASE-T / 100-Base-TX 以太網 USB 2.0（高速）
操作系統兼容性	
操作系統	窗戶：2000，Server 2000 中，服務器 2003（32/64）， 服務器 2008（32/64）中，Windows Vista（32/64） 中，Windows XP（32/64），Windows 7 中（32/64） 麥金塔：OSX（10.2，10.3，10.4，10.5，10.6）
紙張處理	
進紙	標準：200 頁多功能手動進紙槽 可選：500 頁下送紙器（magicolor 1690MF-DT）
出紙	標準：100 頁正面向下出紙盒 可選：500 頁下送紙器
支持的介質尺寸	A4，A5，B5，信紙，法律，信封 C6，DL 信封， 自定義大小（92 - 178 毫米x184 - 356 毫米）
支持雙工器的尺寸	A4
可打印區域	約。從所有邊 4 毫米
紙張重量	普通紙（60 - 90 克/平方米），再生紙（60 - 90 克/ 平方米），厚紙 1（91 - 網易克/平方米），厚紙 2 （164 - 209 克/平方米）
打印介質	普通紙，再生紙，信封，標籤，明信片，厚紙， 信頭

體力	
外形尺寸（寬×深×高 mm）	magicolor 1690MF：405 x 427 x432 毫米 magicolor 1690MF-D：405 x 451 x493 毫米 magicolor 1690MF-DT：405 x 565 x548 毫米
重量	magicolor 1690MF：20.8 千克 magicolor 1690MF-D：24 千克 magicolor 1690MF-DT：26.3 千克
電	
輸入電壓範圍	二百四十零分之二百二十〇VAC±10%
頻次	50/60 赫茲（±3%）
打印過程中的平均	<410 W（彩色） <560 W（黑白）
待機	<170 瓦
節能	<14 瓦
環境的	
體溫	操作：10 至 35°C
濕度	操作：15 到 85%RH 的
噪音水平	打印：<57 分貝（A） 待機：<35 分貝（A）
監督管理/安全合格	醫生，CE 認證，GS，EMC，WEEE，能源之星（magicolor 1690MF）
消耗品	
預裝	爽膚水：青色，品紅和黃色粉產量可達 500 頁的 黑色墨粉產量可達 1000 頁 成像單元（廢碳粉瓶附帶）：黑色產量可達 45,000 頁 青色，品紅和黃色產量可達 11250 頁

更換標準	青色，品紅和黃色調色劑產量可達 1,500 頁 成像單元（廢碳粉瓶附帶）：黑色產量可達 45,000 頁青色，品紅和黃色產量可達 11250 頁
更換，高容量	青色，品紅色，黃色和黑色調色劑產量可達 2,500 頁