



S2520.2320 黑色影印機

標準功能	列印、影印、掃描、傳真(選購)	
列印速度	A4 LEF / B5 LEF	25 ppm ; 雙面 18 ppm
	B4	15 ppm ; 雙面 9 ppm
	A3	13 ppm ; 雙面 8 ppm
建議月印量	2,000 頁	
暖機時間	19 秒以下 (室溫 20°C)	
列印解析度(標準/最高)	600 x 600 dpi	
記憶體(標準/最大)	512 MB (最大 512 MB)	
連接介面	Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T, USB2.0	
列印控制語言	FX HBPL (Host Based Print Language)	
影印速度 (A4)	A4 LEF / B5 LEF	25 ppm ; 雙面 18 ppm
	B4	15 ppm ; 雙面 9 ppm
	A3	13 ppm ; 雙面 8 ppm
影印解析度	600 x 600 dpi	
影印首頁輸出時間	6.5 秒以下 (A4 LEF)	
影印縮放比例	25%~400% (可 1%微調)	
掃描類型	彩色掃描	
掃描速度	黑白 : 28 ppm / 彩色 : 28 ppm	*掃描速度會因文件類型不同而

	異
掃描解析度(標準/最高)	黑白 : 600 × 600 dpi, 400 × 400 dpi, 300 × 300 dpi, 200 × 200 dpi 彩色 : 600 × 600 dpi, 400 × 400 dpi, 300 × 300 dpi, 200 × 200 dpi
掃描儲存格式	彩色: JPEG, PDF 黑白: PDF, TIF
傳真類型	選購
傳真傳輸模式	Super G3 / G3 ECM / G3 (ITU-T)
傳真速度	2 秒以上, 3 秒以內 <small>*以標準畫質 (8×3.85 行 / mm)、高速模式 (28.8 kbps 以上 : JBIG) 傳送約 700 字元的 A4 原稿。此時間係指傳輸圖像資訊的時間, 不包含通訊時間。實際通訊時間可能因原稿內容、接收設備、線路等狀況而有所不同。</small>
傳真尺寸	傳真原稿尺寸 : 最大 A3 接收紙張尺寸 : 最大 : A3, 最小 : A4
自動雙面列印器	內建
自動雙面送稿器	內建 / 送紙速度(A4 LEF) : 單面 25 ppm, 雙面 18 ppm 紙張磅數 : 38 - 128 gsm (雙面 : 50 - 128 gsm)
自動雙面送稿器容量	110 張
紙張尺寸	最大 : 297 × 432 mm, A3, 11 × 17", (手送紙盤 : 297 × 432 mm, A3, 11 × 17") 最小 : A5 (手送紙盤 : 127 × 98 mm) 影像留白 : 前端 : 5.5 mm, 後端 : 6.0 mm, 左/右 : 5.5 mm
紙張重量	紙盤 1 : 60 - 90 gsm 紙盤 2、3、4 (選購) : 60 - 216 gsm 手送紙盤 : 60 - 216 gsm
進紙容量	標準 : 紙盤一 : 250 張, 手送紙盤 : 100 張 選購 : 紙盤二、三、四 各 500 張 最大 : 1850 張 (四段紙盤 + 手送紙盤)
出紙容量	250 張 (A4 LEF)
作業系統	Windows® XP (32 位), Windows Server® 2003 (32 位), Windows Vista® (32 位) Windows Server® 2008 (32 位), Windows® 7 (32 位), Windows® 8 (32 位) Windows® 8.1 (32 位), Windows® XP Professional (64 位) Windows Server® 2003 (64 位), Windows Vista® (64 位), Windows Server® 2008 (64 位) Windows® 7 (64 位), Windows Server® 2008 R2 (64 位), Windows® 8 (64 位) Windows Server® 2012 (64 位), Windows® 8.1 (64 位) Windows Server® 2012 R2 (64 位)
TEC 值(基本耗電量)	1.5 KWh

尺寸 (深 x 寬 x 高)	寬 595 x 深 584 x 高 569 mm
重量	33 kg
環標證號	11368