

## 列印功能

列印技術	雷射及電子顯像式
列印速度	黑白：A4每分鐘 28 頁
首張輸出速度	少於8秒
暖機時間	少於30秒
記憶體	標準：128MB，最大：128MB
雙面列印	內建自動雙面列印器
體積(寬x深x高)	405 x 392 x 390 mm
重量	16.5 公斤
電源	110V, 60Hz
每月建議印量	700 - 3,300 張
每月最大印量	20,000 張
預估使用壽命	5年或200,000張

\*「每月建議印量」是指某個範圍內頁數，協助客戶依據其預估印表機每月平均列印頁數，來評量產品供應狀況。每月列印頁數最好侷限在所列範圍內，以確保裝置發揮最佳效能，其影響因素包括：耗材替換間隔、紙張載入間隔、列印速度及典型的客戶用途。

\*「每月最大印量」的定義是指裝置採輪班作業下的每月最大列印頁數。

## 影印功能

機體型式	桌上型原稿台固定式
影印速度	黑白：A4每分鐘 28 頁
影印解析度	最高600 x 600 dpi
電子分頁及份數處理	99 份數自動分離
縮放比例	25% 至 400% (以1%為單位)
標準功能	雙面影印 (2單頁→1雙面) 智慧證件影印 (ID copy) 合併影印 (2單頁→1單頁) (4單頁→1單頁)
最大原稿尺寸	掃描平台：A4 高216mm，寬297mm ADF自動送稿器：A4 (210 x 297mm) / Letter (215.9 x 279.4mm) / Legal (215.9 x 355.6mm)

## 掃描功能

彩色/黑白	彩色掃描
灰階	256階
掃描速度	黑白：13 ipm，600x300 dpi 全彩：6.51 ipm，300x300 dpi
掃描解析度(光學)	最高1200 x 1200 dpi
最大原稿尺寸	掃描平台：高216 mm；寬297 mm ADF自動送稿器：高216 mm；寬356 mm
支援格式	JPEG, TIFF, PDF
兼容TWAIN	TWAIN, WIA
掃描功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 掃描至電子郵件</li> <li>• 掃描至網路資料夾</li> <li>• 掃描至FTP</li> </ul>

## 傳真

相容性	ITU-T, G3
數據機速度	33.6K - 2400bps
電路:	PSTN, PBX
壓縮方法	MH / MR / MMR
傳輸速度 (秒)	接近3秒
記憶短縮撥號	快速撥號200個 單鍵撥號 8個
記憶體容量	100頁
PC FAX	僅傳送 (含群組可儲存達1000個目的地)
進階功能	自動重撥/自動接收/時間指示/免持聽筒撥號/錯誤報告/傳真濃度調整 記憶傳送：間隔5分鐘傳送，最多5次 廣播傳送：同時最多100個目的地 自動轉傳：至Email接收

## 紙張處理

進紙容量	ADF自動送稿器：35 張 (A4, 80 g/m <sup>2</sup> ) 手動進紙匣：50 張 標準進紙匣：250 張一個 最大進紙容量：300 張(含手動) 進紙匣：標準2個(含手動) / 最大2個(含手動)
出紙容量	標準50 張 / 最大50張
紙張尺寸	A4、81/2" × 11" ( Letter )、81/2" × 14" ( Legal )、B5 JIS、51/2" × 81/2" ( Half Letter )、71/4" × 101/2" ( Executive )、A5、A6、B6 JIS、16K ( 195 × 267 mm )、8" × 13" ( F )、81/2" × 13" ( Foolscap )、81/4" × 13" ( Folio )、Com10 ( 104.8×241.3 mm )、Monarch ( 98.4 × 190.5 mm )、C5 Env ( 162 × 229 mm )、C6 Evn ( 114 × 162 mm )、DL 自訂尺寸：寬90 - 216 mm – 長 148 x 356 mm
支援列印材質	普通紙 ( 65-99 g/m <sup>2</sup> ( 17-27 磅 ) )、再生紙 ( 75-90 g/m <sup>2</sup> ( 20-24 磅 ) )、薄紙 ( 52-64 g/m <sup>2</sup> ( 14-16 磅 ) )、厚紙1 ( 100-130 g/ m <sup>2</sup> ( 27-35 磅 ) )、厚紙2 ( 131-162 g/ m <sup>2</sup> ( 35-43 磅 ) )、色紙 ( 75-90 g/m <sup>2</sup> ( 20-24 磅 ) )、印有圖案的紙張 ( 75-90 g/m <sup>2</sup> ( 20-24 磅 ) )、打孔紙 ( 75-90 g/m <sup>2</sup> ( 20-24 磅 ) )、印有信頭的信紙 ( 100-130 g/m <sup>2</sup> ( 27-35 磅 ) )、銅版紙 ( 105-160 g/m <sup>2</sup> ( 28-43 磅 ) )、西卡紙 ( 100-130 g/m <sup>2</sup> ( 27-35 磅 ) )、標籤紙 ( 100-130 g/m <sup>2</sup> ( 27-35 磅 ) )、信封

## 控制器

處理器	360 MHz
印表機語言	PCL 5e、PCL6
列印解析度	最大：1,200 dpi x 600 dpi
顯示幕	四行LCD
字型	PCL：80種字型
介面	高速USB2.0 (type B) 乙太網路 10/100BASE-TX 無線網路 IEEE 802.11 b/g/n
網路通訊協定	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP
作業系統支援	Windows XP, Vista, 7, 8, Server 2003/R2, Server 2008/R2, Server 2012 Citrix Presentation Server 4.0, 4.5, Citrix XenApp 5.0, 6.0